

Комплект шиномонтаж + балансировка Beissbarth для грузового автотранспорта



Одеса, Україна

Неизменно высокое качество при акционно низкой цене. Комплект для обслуживания грузовиков, автобусов, а также сельхозтехники. Балансировочный стенд позволяет также обслуживать легковой транспорт. Сделано в Германии. Особенности шиномонтажного стенда MS 70

MS-70 позволяет с легкостью установить, или снять шину с колеса грузового автомобиля. Стенд автоматизирован, и управляется с помощью переносного пульта низкого напряжения. Запатентированная форма зажимного устройства обеспечивает высокую степень безопасности при работе.

- Электрогидравлический привод стенда, не требуется подключение сжатого воздуха;
- точная центровка колеса и монтажного инструмента;
- бесступенчатое зажимное устройство с гидроприводом;
- устройство отжима борта и монтажно-демонтажный инструмент установлены на поворотной консоли;
- предохранительный клапан безопасности на зажимном устройстве (исключает самопроизвольный разжим колеса).

Технические характеристики MS 70

Источник питания 3ф. 380В 50Гц

Зажим колеса, дюйм 14"-26"

Макс. диаметр колеса, мм 1640

Максимальная ширина диска, мм 800

Макс. вес колеса, кг 1200 Сила отжима борта, кг

3500

Особенности балансировочного стенда МТ 788

МТ 788 автоматический универсальный балансировочный стенд. С допустимой нагрузкой на вал в 160 кг позволяет обслуживать колеса грузовых, легковых автомобилей, а также мотоциклов. В стандартную комплектацию входит пневмоподъемник, для беспроблемной установки тяжелых колес грузовиков.

Характерные особенности:

- яркий светодиодный дисплей;
- пневмоподъемник для колес грузовых автомобилей с блоком подготовки воздуха;
- автоматическая процедура измерения дистанции, и диаметра колеса;
- 15 методов балансировки (4 для грузовых автомобилей, 9 для автомобильных и 2 для мотоциклетных колес);
- Easyfit® ALU DATA специальная электронная линейка для установки клеящихся грузов с визуальным и звуковым позиционированием;
- Split программа для точного размещения груза за спицами;
- упрощенное обслуживание благодаря функции калибровки и самодиагностики программного обеспечения;
- защитный кожух с функцией автозапуска (также возможно запускать с пульта управления);
- педаль тормоза для блокировки вала при зажиме колеса и установки грузиков.

Технические характеристики MT 788

AvizInfo.com.ua





Рабочее давление для пневмоподъемника, атм 8-10 Диаметр колеса, мм (дюйм) 254 - 1000 (10" - 41") Ширина колеса, мм (дюйм) 40 - 508 (2" - 20") Максимальный вес колеса, кг 160 Точность балансирования, г ±1

Price: **12 700 €** Тип оголошення: Торг: --

Продам, продаж, продаю

Лисовицкая Наталья 096-393-57-15 Леваневского 46,офис 79