

Эмаль ВЛ-515:: эмали ВЛ-515:: эмалью ВЛ-515 ВЛ515

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (062) 341-04-96
(062) 340-14-47
(062) 341-04-97
(062) 341-04-98
(062) 341-18-70
(062) 341-18-09

83008, г. Донецк,
ул. Югославская, 28 а

AvizInfo.com.ua

Одеса, Україна

Эмаль ВЛ-515:: эмали ВЛ-515:: эмалью ВЛ-515 ВЛ515

Эмали ВЛ-515 представляют собой суспензию пигментов в растворе смол поливинилбутиральной и крезольно-формальдегидной в смеси органических растворителей.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Эмаль вл 515 предназначается для покрытия внутренней поверхности металлических емкостей для хранения, обработки бензина различных марок, дизтоплива и толуола при температуре 18-23 °С, хлористого этилена с примесью этилового спирта и серного эфира при 10 °С, минеральных масел, горячей воды с температурой 90-95 °С.

ЦВЕТ:

Красно – коричневый (оттенок не нормируется)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Покрывает горячей сушки (сушка при температуре 120 °С) более стойки, чем покрытия холодной сушки. Применяется как самостоятельное покрытие, так и в комплексном с грунтовкой ВЛ-02 для покрытия алюминиевых поверхностей. Обладает повышенной адгезией к металлу. Срок службы 3-х слойного покрытия – не менее 3-х лет.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Наносится на предварительно очищенную от ржавчины и старой краски обезжиреную поверхности.

Наносится на поверхность валиком, кистью, методом воздушного и безвоздушного распыления. Для разбавления эмали вл 515 до рабочей вязкости используют растворитель Р-60 или Р-7.

Сушить согласно схемы технологического процесса окраски стальной аппаратуры.

Примерный расход эмали 100-120 г/м².

Отдел сбыта: 062| 3410498, |062| 3410497, |062| 3410496 – Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена**095-422-01-09**