

**Лак КО-85фм:: лаки КО-85фм:: лаками КО-85фм КО85фм**

**КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ**  
**Завод лакокрасочных материалов**



**СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

**Отдел сбыта** Тел.: (062) 341-04-96  
(062) 340-14-47  
(062) 341-04-97  
(062) 341-04-98  
(062) 341-18-70  
(062) 341-18-09

83008, г. Донецк,  
ул. Югославская, 28 а

AvizInfo.com.ua

Одеса, Україна

Лак КО-85фм:: лаки КО-85фм:: лаками КО-85фм КО85фм

Лак КО-85фм- раствор полифенилдиметилсилоксановой смолы в толуоле, модифицированный раствором полибутилметакриловой смолы в смеси ацетона, этилацетата и бутил ацетата или ксилола

В качестве термостойкого лака

Деревянные изделия без полировки, а также для восстановления поврежденного лакокрасочного покрытия в качестве термостойкой эмали

Эмаль получают смешением лака с алюминиевой пудрой в соотношении 100:5

В машиностроении (выхлопные трубы, инжекторы гусеничных машин, детали котлов, дымовых труб и концов проводов)

Особенности термостойкого лака КО-85 фм

Повышенная термо- (металлические изделия, длительно работающие при 300 – 350 °С), влаго- и бензостойкость

Лак КО-85фм Физико-химические свойства Наименование показателя и единица измерения Норма

Условная вязкость, с 12-17

Массовая доля нелетучих веществ, % 15-17

Время высыхания пленки до степени 3, мин Не более 120

Кислотное число, мг КОН/г лака Не более 1

Лак КО-85фм кремнийорганический

Отдел сбыта: 062| 3410498, |062| 3410497, |062| 3410496 – Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена****095-422-01-09**