

Лак КО-85фм:: лаки КО-85фм:: лаками КО-85фм КО85фм

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

 **СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (062) 341-04-96
(062) 340-14-47
(062) 341-04-97
(062) 341-04-98
(062) 341-18-70
(062) 341-18-09

83008, г. Донецк,
ул. Югославская, 28 а

AvizInfo.com.ua

Одеса, Україна

Лак КО-85фм:: лаки КО-85фм:: лаками КО-85фм КО85фм

Лак КО-85фм- раствор полифенилдиметилсилоксановой смолы в толуоле, модифицированный раствором полибутилметакриловой смолы в смеси ацетона, этилацетата и бутил ацетата или ксилола

В качестве термостойкого лака

Деревянные изделия без полировки, а также для восстановления поврежденного лакокрасочного покрытия в качестве термостойкой эмали

Эмаль получают смешением лака с алюминиевой пудрой в соотношении 100:5

В машиностроении (выхлопные трубы, инжекторы гусеничных машин, детали котлов, дымовых труб и концов проводов)

Особенности термостойкого лака КО-85 фм

Повышенная термо- (металлические изделия, длительно работающие при 300 – 350 °С), влаго- и бензостойкость

Лак КО-85фм Физико-химические свойства Наименование показателя и единица измерения Норма

Условная вязкость, с 12-17

Массовая доля нелетучих веществ, % 15-17

Время высыхания пленки до степени 3, мин Не более 120

Кислотное число, мг КОН/г лака Не более 1

Лак КО-85фм кремнийорганический

Отдел сбыта: 062| 3410498, |062| 3410497, |062| 3410496 – Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена**095-422-01-09**