

Эмаль КО-168:: эмали КО-168:: эмалью КО-168 КО168

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

 **СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (062) 341-04-96
(062) 340-14-47
(062) 341-04-97
(062) 341-04-98
(062) 341-18-70
(062) 341-18-09

83008, г. Донецк,
ул. Югославская, 28 а

AvizInfo.com.ua

Одеса, Україна

Эмаль КО-168:: эмали КО-168:: эмалью КО-168 КО168

Эмаль КО-168

Описание:

Назначение: Эмаль предназначена для наружной окраски фасадов зданий и сооружений, загрунтованных металлических и не металлических поверхностей работающих в условиях высокой влажности и промышленных выделений.

Состав: Представляет собой дисперсию пигментов и наполнителей в модифицированном кремнийорганическом лаке.

Расход эмали и время высыхания: Время высыхания эмали до степени 3, при температуре (20±2) °С, не более 3 часов.

Расход: 120 – 150г/м2.

Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей.

Разбавитель до рабочей вязкости: сольвент или растворитель 646., ксилол, толуол. Средства индивидуальной защиты: перчатки и респиратор.

Способ применения: Эмаль тщательно перемешать, нанести на предварительно очищенную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя с промежуточной сушкой между слоями 1 час, при температуре (20+2) о С. Допускается окраска поверхностей с остатками ранее нанесенных масляных, пентафталевых, нитрокрасок если они не отслаиваются.

Подготовка к нанесению: поверхность очищают от загрязнения, ржавчины, окалины, непрочного держащегося старого покрытия и обезжиривают. Перед применением эмали бетонные, асбоцементные, кирпичные, деревянные поверхности не требуют предварительного грунтования.

Отдел сбыта: 062| 3410498, |062| 3410497, |062| 3410496 – Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена**095-422-01-09**