


Эмаль КО-168:: эмали КО-168:: эмалью КО-168 КО168



Одеса, Україна

Эмаль КО-168:: эмали КО-168:: эмалью КО-168 КО168

Эмаль КО-168 Описание:

Назначение: Эмаль предназначена для наружной окраски фасадов зданий и сооружений, загрунтованных металлических и не металлических поверхностей работающих в условиях высокой влажности и промышленных выделений.

Состав: Представляет собой дисперсию пигментов и наполнителей в модифицированном кремнийорганическом лаке. Расход эмали и время высыхания: Время высыхания эмали до степени 3, при температуре (20±2) °C, не более 3 часов. Расход: 120 — 150г/м2.

Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей. Разбавитель до рабочей вязкости: сольвент или растворитель 646., ксилол, толуол. Средства индивидуальной защиты: перчатки и респиратор.

Способ применения: Эмаль тщательно перемешать, нанести на предварительно очищенную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя с промежуточной сушкой между слоями 1 час, при температуре (20+2) о С. Допускается окраска поверхностей с остатками ранее нанесенных масленых, пентафталевых, нитрокрасок если они не отслаиваются. Подготовка к нанесению: поверхность очищают от загрязнения, ржавчины, окалины, непрочно держащегося старого покрытия и обезжиривают. Перед применением эмали бетонные, асбоцементные, кирпичные, деревянные поверхности не требуют предварительного грунтования.

Отдел сбыта: 062| 3410498, |062| 3410497, |062| 3410496 - Елена Владимировна

Price: Договірна Тип оголошення: Торг: --

Продам, продаж, продаю

Владимировна Елена 095-422-01-09