

**Эмаль КО-828:: эмали КО-828:: эмалью КО-828 КО828**

**КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ**  
**Завод лакокрасочных материалов**



**СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

**Отдел сбыта** Тел.: (062) 341-04-96  
(062) 340-14-47  
(062) 341-04-97  
(062) 341-04-98  
(062) 341-18-70  
(062) 341-18-09

83008, г. Донецк,  
ул. Югославская, 28 а

AvizInfo.com.ua

Одеса, Україна

Эмаль КО-828:: эмали КО-828:: эмалью КО-828 КО828

Эмаль КО-828

Описание: Назначение: Окраска фосфатированных и нефосфатированных металлических поверхностей, работающих при температуре до +400°C.

Цвет: Серебристый

Состав: Эмаль суспензия пигментов в растворе лаков (КО-08 и КО-049) и в смеси органических растворителей.

Время высыхания: Время высыхания эмали до степени 3, при температуре (20±2) °С, не более 2 часа.

Меры предосторожности: Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей.

Разбавитель до рабочей вязкости: . Средства индивидуальной защиты: перчатки и респиратор.

Способ применения и нанесения: Поверхность очищают от загрязнения, ржавчины, окалины, непрочного держащегося старого покрытия и обезжиривают. Эмаль тщательно перемешать, нанести на предварительно очищенную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя при температуре (20+2) о С

Разбавитель до рабочей вязкости: сольвент, растворитель 646 или Р-4.

Расход эмали при однослойном покрытии – 80-160 г/м2

Меры предосторожности: хранить в плотно закрытой таре, предохранять от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей.

Средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки и респиратор.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.

Стандарт: ТУ 2312-001-24358611-2003

Отдел сбыта: 062| 3410498, |062| 3410497, |062| 3410496 – Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена****095-422-01-09**