

Эмаль КО-5102:: эмали КО-5102:: эмалью КО-5102 КО5102

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

 **СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (062) 341-04-96
(062) 340-14-47
(062) 341-04-97
(062) 341-04-98
(062) 341-18-70
(062) 341-18-09

83008, г. Донецк,
ул. Югославская, 28 а

AvizInfo.com.ua

Одеса, Україна

Эмаль КО-5102:: эмали КО-5102:: эмалью КО-5102 КО5102

Эмаль КО-5102

Описание:

Назначение:

Высококачественное высокогляцевое прочное защитно-декоративное покрытие по кирпичу, бетону, асбоцементу и металлу и предотвращает разрушение строй материалов под действием атмосферных осадков и промышленных загрязнений.

Восстановление и корректировка поврежденного эмалевого покрытия на посудохозяйственных изделиях и бытовых приборах, эксплуатируемых в интервале температур от комнатной до 350 °С. в смеси с отвердителем МФСН-В эмаль образует на металле прочную эластичную химически стойкую пленку.

Состав:

Представляет собой дисперсию пигментов и наполнителей в кремнийорганическом лаке КО-921.

Расход эмали и время высыхания:

Время высыхания эмали до степени 3, при температуре (20±2) °С, не более 25-45 мин.

Меры предосторожности:

Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей. Разбавитель до рабочей вязкости: сольвент или растворитель 646., ксилол, толуол. Средства индивидуальной защиты: перчатки и респиратор. Пленка эмали в отверженном состоянии нетоксична, пожаробезопасна.

Способ применения:

Эмаль КО-5102 поставляется готовой к нанесению. Перед нанесением эмаль хорошо перемешать и выдержать 20 минут. После перемешивания и выдержки эмаль готова к употреблению. Жизнеспособность эмали 6-8 часов. При необходимости разбавления и доведения до рабочей вязкости используют ксилол или сольвент в количестве не более 5% по массе в зависимости от способа нанесения. Допустимая температура нанесения эмали КО-5102 при температуре от +5 до +30°С и влажности не более 80 %. Температура окрашиваемой поверхности не более 30°С. Толщина 1-слойного покрытия 40-70мкм. Сушка между слоями – 4-5 часов. Если окраска проводится при низких температурах необходимо следить, чтобы температура окрашиваемой поверхности была на 3° выше температуры точки росы.

Отдел сбыта: 062| 3410498, |062| 3410497, |062| 3410496 – Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

095-422-01-09