

Эмаль ХВ-16:: эмали ХВ-16:: эмалью ХВ-16 ХВ16

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (062) 341-04-96
(062) 340-14-47
(062) 341-04-97
(062) 341-04-98
(062) 341-18-70
(062) 341-18-09

83008, г. Донецк,
ул. Югославская, 28 а

AvizInfo.com.ua

Одеса, Україна

Эмаль ХВ-16:: эмали ХВ-16:: эмалью ХВ-16 ХВ16
Эмаль ХВ-16

Тип продукции: Эмаль ХВ-16 - материал одноупаковочный на основе перхлорвиниловой и глифталевой смол с добавкой пластификатора в смеси органических растворителей.

Рекомендуемое применение: ХВ-16 предназначается для окрашивания подготовленных металлических, тканевых, деревянных поверхностей, бетонных и железобетонных строительных конструкций.

Описание: Перхлорвиниловая эмаль ХВ-16 наносится при температуре от -25°C до + 25°C и относительной влажности не более 80%. Срок службы системы покрытия из 2-х слоев эмали нанесенных на загрунтованную грунтовкой ГФ-0119 металлическую поверхность сохраняет защитные свойства в условиях умеренного климата не менее 3-х лет, а три слоя по загрунтованной поверхности — не менее 6 лет.

Комплектность: Для эмали ХВ-16 серебристой комплектно поставляется алюминиевая пудра.

Цвет: Эмаль может поставляться других цветов по согласованию с потребителем, в т.ч. по каталогу RAL.
Разбавитель: Р-5 или Р-4.

Нанесение: Перед нанесением эмали ХВ-16 поверхность необходимо предварительно загрунтовать одной из следующих грунтовок: глифталевыми (ГФ-021, ГФ-0119, ГФ-0163), фенольными (ФЛ-03К, ФЛ-03Ж), акриловыми (АК-069, АК-070), фосфатирующими (ВЛ-02, ВЛ-023), ХС-010, ХС-059, ХС-068.

Условия при нанесении: перед применением необходимо убедиться, что эмаль ХВ-16 хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места.

Эмаль ХВ-16 (серебристая) производится смешением основы с алюминиевой пудрой на месте потребления.
Отдел сбыта: 062| 3410498, |062| 3410497, |062| 3410496 – Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

095-422-01-09