

Эмаль XB-110:: эмали XB-110:: эмалью XB-110 XB110

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

 **СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (062) 341-04-96
(062) 340-14-47
(062) 341-04-97
(062) 341-04-98
(062) 341-18-70
(062) 341-18-09

83008, г. Донецк,
ул. Югославская, 28 а

AvizInfo.com.ua

Одеса, Україна

Эмаль XB-110:: эмали XB-110:: эмалью XB-110 XB110

Эмаль XB-110

Назначение: Применяется для окрашивания металлических и деревянных поверхностей изделий и оборудования, эксплуатируемых в условиях различных климатических районов, в том числе сельскохозяйственных машин, железнодорожных вагонов, станков и других крупногабаритных изделий.

Состав: Эмаль одноупаковочная на основе перхлорвинилового смолы с добавлением алкидно-акриловой смолы.

Описание:

- Система покрытия, состоящая из трех слоев эмали XB-110, нанесенной на фосфатированную и загрунтованную поверхность, в условиях тропического климата должна сохранять защитные свойства не менее 3 лет.
- Система покрытия, состоящая из двух слоев эмали, нанесенной на фосфатированную и загрунтованную поверхность, должна сохранять защитные свойства в условиях умеренного климата не менее 5 лет.

Расход эмали и время высыхания: Время высыхания до ст.3 при (20+2) 0С – не более 3 часов. Толщина одного слоя – 20-25 мкм. Расход эмалей на один слой: 50– 130 г/м2 в зависимости от цвета.

Меры предосторожности:

- Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня.
- Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты.
- Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.
- Хранить эмаль в помещении в плотно закрытой таре, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей и влаги при температуре от минус 30 оС до 30 оС.

Отдел сбыта: 062| 3410498, |062| 3410497, |062| 3410496 – Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена**095-422-01-09**