

Эмаль ХВ-161:: эмали ХВ-161:: эмалью ХВ-161 ХВ161

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

 **СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (062) 341-04-96
(062) 340-14-47
(062) 341-04-97
(062) 341-04-98
(062) 341-18-70
(062) 341-18-09

83008, г. Донецк,
ул. Югославская, 28 а

AvizInfo.com.ua

Одеса, Україна

Эмаль ХВ-161:: эмали ХВ-161:: эмалью ХВ-161 ХВ161

Эмаль ХВ-161

Состав:

На основе хлорированной поливинилхлоридной смолы. Выпускается краска различных расцветок (более 25). После высыхания краска должна образовывать ровную однородную пленку без механических включений. Срок службы покрытия на основе красок ХВ-161 в условиях умеренного климата – не менее 4-х лет. Краска отличается высокой водо- и атмосферостойкостью.

Назначение: (ХВ-161)

Предназначена для окраски оштукатуренных бетонных и кирпичных поверхностей фасадов зданий и сооружений, а также по старым покрытиям фасадов.

Применение:

Окрашиваемая поверхность должна быть ровной, чистой, сухой, без трещин и отслаивающейся штукатурки. Не допускается наносить краску ХВ-161 по поверхностям, ранее окрашенным силикатными, кремнийорганическими, акриловыми и известковыми материалами без предварительной их очистки. перед нанесением тщательно вымести. Наносить методом пневмораспыления, валиком или кистью. Кистью или валиком краску наносят с вязкостью 35-70с., а при пневмораспылении краску разбавляют ксилолом или сольвентом или их смесью 1:1 по массе до рабочей вязкости (20-30) с. по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0, 5) °С. Расход на два слоя – 300-400 г/м². Расход при нанесении кистью – н/б 250 г/м².

Отдел сбыта: 062| 3410498, |062| 3410497, |062| 3410496 – Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена**095-422-01-09**