

Эмаль ХВ-1100:: эмали ХВ-1100:: эмалью ХВ-1100 ХВ1100

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

 **СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (062) 341-04-96
 (062) 340-14-47
 (062) 341-04-97
 (062) 341-04-98
 (062) 341-18-70
 (062) 341-18-09

83008, г. Донецк,
ул. Югославская, 28 а

AvizInfo.com.ua

Одеса, Україна

Эмаль ХВ-1100:: эмали ХВ-1100:: эмалью ХВ-1100 ХВ1100

Эмаль ХВ-1100

Предназначена для защиты деревянных и металлических поверхностей изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Эмаль ХВ-1100 - одноупаковочный лакокрасочный материал на основе поливинилхлоридной хлорированной смолы с добавлением алкидной смолы.

Эмаль ХВ-1100 применяют:

Эмаль ХВ-1100 применяется для окрашивания деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей изделий и оборудования, эксплуатируемых в атмосферных условиях умеренного и холодного климата.

Описание:

- Система покрытия, состоящая из 2-х слоев эмали ХВ-1100, нанесенных на загрунтованную поверхность, сохраняет защитные свойства в условиях умеренного климата не менее 3-х лет.
- Красно-коричневая эмаль при нанесении в 3-и слоя по грунтовке – не менее 6-ти лет до баллов не более: 1К, 1С, 1П, 5Р, 2ЛР и оценивается по ГОСТ 6992-68 (после обработки покрытия полировочным составом).

Растворители: Р-4, Р-5.

При нанесении методом электростатического распыления эмали разбавляют до рабочей вязкости разбавителем РЭ-5В или РЭ-6В по ГОСТ 18187.

Нанесение:

- Перед непосредственным нанесением эмали ХВ-1100 необходимо предварительное грунтование поверхности металла грунтовками ВЛ-02, ВЛ-023, ХС-010, ХС-059, ХС-068, ГФ-0119 и др.
- Деревянная поверхность очищается от пыли, грязи и от непрочнодержавшегося старого покрытия.
- Рекомендуется обработка поверхности наждачной шкуркой с последующим обеспыливанием.
- Краска наносится на поверхность пневматическим и безвоздушным распылением; возможно нанесение методом электростатического распыления.
- Перед применением необходимо убедиться, что эмаль ХВ-1100 хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места.
- При необходимости эмаль перед применением может быть разбавлена до рабочей вязкости растворителями Р-4, Р-5

Отдел сбыта: 062| 3410498, |062| 3410497, |062| 3410496 – Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:

Торг: --

Продам, продаж, продаю

AvizInfo.com.ua

1/2

