

Эмаль XC-75у:: эмали XC-75у:: эмалью XC-75у XC75у

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

 **СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (062) 341-04-96
(062) 340-14-47
(062) 341-04-97
(062) 341-04-98
(062) 341-18-70
(062) 341-18-09

83008, г. Донецк,
ул. Югославская, 28 а

AvizInfo.com.ua

Одеса, Україна

Эмаль XC-75у:: эмали XC-75у:: эмалью XC-75у XC75у

Эмаль XC-75У

Описание:

Назначение:

Для защиты поверхности от воздействия агрессивных сред щелочного и кислотного характера. Эмаль может применяться для окраски металлических и деревянных поверхностей без предварительного грунтования. Эмаль XC-75 У черная М, черная ГМ в сочетании с грунтовками предназначаются для окраски приборов эксплуатируемых в условиях умеренного и тропического климата.

Состав:

Суспензия пигментов в растворе продукта совместной полимеризации винилхлорида с винилиденхлоридом в смеси органических растворителей с добавлением наполнителей.

Расход эмали и время высыхания:

Время высыхания до ст.3 при (20+2) 0С — не более 2 час. Толщина одного слоя — 20-25 мкм. Расход эмалей на один слой: 120— 150 г/м2.

Меры предосторожности:

Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей. Средства индивидуальной защиты: перчатки и респиратор. Работать в проветриваемых помещениях.

Способ применения:

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и загрунтованная грунтовкой XC-059. Эмаль наносят методом пневматического и безвоздушного распыления без нагрева. Разбавляют до рабочей вязкости растворителем Р-4, толуол, ацетон. Нельзя использовать в качестве растворителей Уайт-спирт, скипидар, бензин, керосин, Р-646, Р-647.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена**095-422-01-09**