

**Эмаль ХС-119:: эмали ХС-119:: эмалью ХС-119 ХС-119**

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
Завод лакокрасочных материалов

 **СИОПЛАСТ™** СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (062) 341-04-96  
(062) 340-14-47  
(062) 341-04-97  
(062) 341-04-98  
(062) 341-18-70  
(062) 341-18-09

83008, г. Донецк,  
ул. Югославская, 28 а

AvizInfo.com.ua

Одеса, Україна

Эмаль ХС-119:: эмали ХС-119:: эмалью ХС-119 ХС-119

Эмаль ХС-119

для защиты предварительно загрунтованных поверхностей железнодорожных вагонов, цистерн, мостов и других металлических конструкций

ТИП:

Эмаль ХС-119 изготавливается на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом и алкидно-акриловой смолы с добавлением пластификатора.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для защиты предварительно загрунтованных поверхностей железнодорожных вагонов, цистерн, мостов и других металлических конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях различных климатических районов. В тропическом климате система покрытия, состоящая из одного слоя грунтовки, нанесенного на фосфатированную поверхность, и двух слоев эмали ХС-119, сохраняет защитные свойства до баллов А31. Допускается применять грунтовки ГФ-0119, ФЛ-03К, ХС-10, ХС-068.

Пленка эмали устойчива к изменению температур от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$ .

Пленка однородная, гладкая, матовая или полуматовая, без морщин, потеков и посторонних включений.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ:

Перед применением эмаль тщательно размешивается, разбавляется до рабочей вязкости растворителем Р-4. Эмаль наносят методом пневматического и безвоздушного распыления. Расход на однослойное покрытие – 120-130 г/м<sup>2</sup>.

Отдел сбыта: 062| 3410498, |062| 3410497, |062| 3410496 – Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

095-422-01-09