

Эмаль XC-558:: эмали XC-558:: эмалью XC-558 XC558

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

 **СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (062) 341-04-96
(062) 340-14-47
(062) 341-04-97
(062) 341-04-98
(062) 341-18-70
(062) 341-18-09

83008, г. Донецк,
ул. Югославская, 28 а

AvizInfo.com.ua

Одеса, Україна

Эмаль XC-558:: эмали XC-558:: эмалью XC-558 XC558

Эмаль XC-558

Описание:

Назначение: для окрашивания металлических, бетонных и деревянных пищевых емкостей используемых для хранения, переработки, и транспортировки сыпучих и жидких пищевых продуктов. В том числе спирта, вин, соков, пива, молока.

Химическая защита: покрытие обеспечивает надежную защиту окрашенной поверхности от любых химических веществ, содержащихся в пищевых продуктах. Общее количество слоев определяется степенью агрессивности среды, в которой будет эксплуатироваться конкретная емкость, а также специфическими требованиями заказчика и нормативно технической документацией.

Варианты использования: для окрашивания металлических, бетонных и деревянных пищевых емкостей:

а) как самостоятельное химически стойкое покрытие;

б) совместно с другими лакокрасочными материалами серии XC - как слой в комплексном химически стойком многослойном покрытии.

Состав: суспензия двуокиси титана и наполнителей в растворе сополимера винилиденхлорида с винилхлоридом модифицированного с эластомерами в растворе органических растворителей.

Расход эмали и время высыхания: время высыхания до ст.3 при (20±2) 0С — не более 30 мин. Толщина одного слоя — 20-25 мкм. Расход эмалей на один слой: 130— 150 г/м².

Меры предосторожности: хранить в плотно закрытой таре, предохранять от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей.

Средства индивидуальной защиты: перчатки и респиратор РУ (с коробкой марки А, Ф, БКФ). Работать в проветриваемых помещениях. Газ/дым/пар при вдыхании токсично.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена**095-422-01-09**