


**Эмаль XC-710:: эмали XC-710:: эмалью XC-710 XC710**

**КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ**  
**Завод лакокрасочных материалов**

 **СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

**Отдел сбыта** Тел.: (062) 341-04-96  
(062) 340-14-47  
(062) 341-04-97  
(062) 341-04-98  
(062) 341-18-70  
(062) 341-18-09

83008, г. Донецк,  
ул. Югославская, 28 а

AvizInfo.com.ua

Одеса, Україна

Эмаль XC-710:: эмали XC-710:: эмалью XC-710 XC710

Эмаль XC-710

Описание:

Назначение:

Защита оборудования, деревянных, металлических и железобетонных конструкций и сооружений, периодически или постоянно подвергающихся воздействию агрессивных химических реагентов: – наружные и внутренние поверхности резервуаров для переработки, хранения и транспортировки нефтепродуктов, ГСМ, растворителей, кислот, щелочей, растворов солей; – наружные поверхности газо- и нефтепроводов; – морские платформы, химические цеха и цеха гальваники; – очистные сооружения, системы водостока и канализации; – системы вентиляции, водоподготовки и тепловодоснабжения. Покрытие прекрасно защищает оборудование, эксплуатируемое в условиях погружения в агрессивную среду. Не предназначена для декоративной отделки.

Состав:

Суспензия пигментов и наполнителей в растворе сополимера винилиденхлорида с винилхлоридом модифицированного эластомерами в смеси органических растворителей

Расход эмали и время высыхания:

Время высыхания до ст.3 при (20+2) 0С – не более 60 мин. Толщина одного слоя – 20-25 мкм. Расход эмалей на один слой: 120– 130 г/м<sup>2</sup>.

Меры предосторожности:

Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей. Средства индивидуальной защиты: перчатки и респиратор. Работать в проветриваемых помещениях.

Отдел сбыта: 062| 3410498, |062| 3410497, |062| 3410496 – Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена****095-422-01-09**