

**Эмаль ХС-759:: эмали ХС-759:: эмалью ХС-759 ХС759**

**КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ**  
**Завод лакокрасочных материалов**

 **СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

**Отдел сбыта** Тел.: (062) 341-04-96  
(062) 340-14-47  
(062) 341-04-97  
(062) 341-04-98  
(062) 341-18-70  
(062) 341-18-09

83008, г. Донецк,  
ул. Югославская, 28 а

AvizInfo.com.ua

Одеса, Україна

Эмаль ХС-759:: эмали ХС-759:: эмалью ХС-759 ХС759

Эмаль ХС-759

Описание:

Назначение:

Применяются для получения химически стойкого лакокрасочного покрытия для защиты поверхности от воздействия агрессивных сред щелочного и кислого характера.

Грунтовку, эмали и лак применяют для окрашивания наружных поверхностей железнодорожных грузовых вагонов и цистерн, оборудования, металлических и железобетонных конструкций, подвергающихся воздействию растворов минеральных кислот, щелочей, солей, агрессивных газов (SO<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub>) и других химических реагентов с температурой не выше 600С, эксплуатируемых в атмосферных условиях различных климатических районов, а также внутри помещений.

Состав:

Грунтовка и эмали представляют собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе сополимера винилхлорида с винилацетатом в смеси органических растворителей с добавлением эпоксидной смолы и пластификатора.

Расход эмали и время высыхания:

Время высыхания до ст.3 при (20+2) 0С — не более 60 мин. Толщина одного слоя — 20-25 мкм. Расход эмалей на один слой: 120— 150 г/м<sup>2</sup>.

Меры предосторожности:

Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей. Средства индивидуальной защиты: перчатки и респиратор. Работать в проветриваемых помещениях.

Способ применения:

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и загрунтованная грунтовкой ХС-059. Эмаль наносят методом пневматического и безвоздушного распыления без нагрева. Перед применением эмаль тщательно размешивают и вводят отвердитель №3 или отвердитель № 5. Разбавляют до рабочей вязкости растворителем Р-4, толуол, ацетон. Нельзя использовать в качестве растворителей Уайт-спирт, скипидар, бензин, керосин, Р-646, Р-647.

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимирова Елена****095-422-01-09**