

## УР-5101(814 эмаль КО-814/эмаль КО-КО 814-814 эмаль(418: ЭП-074 для изготовления



Одеса, Україна

УР-5101(814 эмаль КО-814/эмаль КО-КО 814-814 эмаль(418:  
ЭП-074

для изготовления эпоксидных эмалей и как электроизоляционный лак, а также как связующее в антифрикционных покрытиях

### Состав

Лак ЭП-074 представляет собой раствор эпоксидной смолы Э-49, меламино-формальдегидной смолы К-421-04 и полиэфира Л24К в органических растворителях.

### Назначение

Лак ЭП-074 применяется в качестве полуфабриката при изготовлении эпоксидных эмалей и как электроизоляционный лак, а также как связующее в антифрикционных покрытиях.

### Технические характеристики

Цвет по йодометрической шкале, мг I<sub>2</sub>/100 см<sup>3</sup>, не темнее  
. 40

### Внешний вид лака

Прозрачная, однородная жидкость светло-коричневого цвета.

### Внешний вид пленки лака

Налив лака на стеклянную пластинку должен быть чистым без механических включений и «сыпи».

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром  
сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре (20, 0±0, 5) °С, с  
25-40

Массовая доля нелетучих веществ, %.

. 45±2

Время высыхания до степени 3 при температуре (150±5) °С, ч, не более

1

Хранение

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты производства

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-710 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (04-4) 3832482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**0443832482**