

Permuro - акриловая штукатурная масса -25кг (барашек, короед)



AvizInfo.com.ua

Одеса, Україна

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Высокая стойкость к неблагоприятным воздействиям атмосферных факторов;
Высокая стойкость к механическим повреждениям;
Широкая цветовая палитра;
Большой выбор фактур и размера зерна;
Легко наносится и формируется узор;
Дополнительная защита от обрастания водорослями и поражения грибом;
Существует возможность нанесения машинным способом*.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Используется для ручного выполнения тонкослойной штукатурки снаружи здания. Предназначена как для минеральных оснований (таких, как бетон, цементная, цементно-известковая штукатурка), так и оснований, хорошо покрытых малярным слоем на синтетической основе. Штукатурная масса PERMURO является составляющей системы отопления на базе пеностирола KABE THERM PERMURO**. Перед нанесением штукатурки поверхность необходимо загрунтовать препаратом ГРУНТОВКА PERMURO GT (GB/GK).

*) в случае нанесения штукатурки с полной фактурой и разм. зерна от 1, 5 мм до 2, 5 мм.

**) в случае использования продукта в системе отопления производитель предоставляет гарантию только в случае использования всех составляющих системы KABE THERM PERMURO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Базовое вяжущее вещество: акриловая смола;
Пигменты: органические и неорганические цветовые пигменты, стойкие к воздействию атмосферных факторов;
Цвета: натуральная белизна и цвета согласно эталонным образцам KABE, NCS либо предоставленного образца;
Фактуры: полная, "царапанная"/моделированная;
Размер зерна: 1, 0 мм; 1, 5 мм; 2, 0 мм; 2, 5 мм; 3, 0 мм;

Price: **986 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний