

ГрунтовкаХС-068/ ХС068грунт грунтХС-068/производство грунта ГФ-0119 ПФ-167 Свойс

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (062) 341-04-96
(062) 340-14-47
(062) 341-04-97
(062) 341-04-98
(062) 341-18-70
(062) 341-18-09

83008, г. Донецк,
ул. Югославская, 28 а

AvizInfo.com.ua

Одеса, Україна

ГрунтовкаХС-068/ ХС068грунт грунтХС-068/производство грунта ГФ-0119

ПФ-167 Свойства и описание эмали.

Стоимость одного килограмма ПФ-167 эмали на сегодняшний день уточняйте.

Описание эмали ПФ-167.

Эмаль состоит из суспензии наполнителей и пигментов в алкидном пленкообразователе.

Свойства эмали.

Покрытие эмали водостойкое, атмосферостойкое, устойчивое к изменению температур от -50 до + 60°C.

Назначение эмали ПФ-167.

Эмаль предназначена для окрашивания наружных поверхностей катеров, судов неограниченной области плавания, металлических загрунтованных, деревянных и прочих поверхностей, которые подвергаются воздействиям атмосферной среды. Применяется эмаль в судоремонте и судостроении.

Технические характеристики эмали.

- массовая доля нелетучих веществ -59-65 %;
- внешний вид и цвета: серый, белый, светло-серый, глянцевая пленка;
- продолжительность высыхания пленки при температуре 20°C до 3-й степени, не более 24 час;
- условная вязкость эмали по вискозиметру, при температуре 20°C -55-80 с;
- прочность пленки эмали при ударе, не менее 50см;
- эластичность покрытия при изгибе, не более 1мм;
- твердость пленки- 0, 2 условных единиц;
- стойкость пленки эмали при температуре 20°C к статистическому воздействию воды, не менее 2, 5 ч;
- адгезия пленки, не более 1 балла;
- толщина одного слоя покрытия – 18-24 мкм.
- расход одного слоя -120-150 г/м2.

Способ применения эмали.

Поверхность металла перед окрашиванием необходимо тщательно очистить от коррозии, обезжирить и загрунтовать, штукатурку тщательно отшлифовать кирпичом или пемзой, мелящие поверхности промыть водой и просушить, старые непрочные державшиеся покрытия удалить, поверхности дерева тщательно ошкурить и обработать олифой.

Эмаль перед нанесением тщательно перемешивается, и разбавляется, в случае необходимости, разбавителем. Наносится эмаль на окрашиваемую поверхность пневматическим распылением, валиком или кистью. Температура при нанесении эмали не должны быть менее +5°C. В качестве разбавителя использовать уайт – спирт или скипидар.

Контактный телефон: +38 (062) 3410498, 3410496, 3410497.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

095-422-01-09