

ГрунтовкаЭП-0199/ ЭП0199грунт грунтЭП-0199/производство грунта ФЛ-03К ПФ-115 При

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (062) 341-04-96
(062) 340-14-47
(062) 341-04-97
(062) 341-04-98
(062) 341-18-70
(062) 341-18-09

83008, г. Донецк,
ул. Югославская, 28 а

AvizInfo.com.ua

Одеса, Україна

ГрунтовкаЭП-0199/ ЭП0199грунт грунтЭП-0199/производство грунта ФЛ-03К
ПФ-115 Применение.

Стоимость алкидной эмали ПФ-115 за один килограмм, на сегодняшний день уточняйте.

Алкидная эмаль ПФ-115 применяется для покраски загрунтованных предварительно поверхностей древесины, металла и других различных поверхностей, которые эксплуатируются в открытых атмосферных условиях, а также для внутренней окраски помещений.

Описание и состав эмали ПФ-115.

Алкидная эмаль ПФ-115 является суспензией рутильной формы диоксида титана, красителей и наполнителей на основе пентафталевого лака с добавлением сиккатива и растворителей. Эмаль ПФ-115 по сравнению с водоэмульсионной и масляной красками обладает более высокой твердостью, прочностью, а также высокими защитными свойствами. Цветовая гамма эмали ПФ-115, несмотря на то, что основным ее цветом является белый, имеет очень широкий спектр цветов.

Технические характеристики ПФ-115, в соответствии с ГОСТ 6465-76:

- время высыхания до 3-й степени при температуре 20°C, не более 24 часов;
- блеск пленки эмали – 50%;
- твердость пленки -0, 15-0, 25 единиц;
- массовая доля нелетучих веществ составляет 50-70%;
- адгезия пленки, не более 1 балла.
- эластичность при изгибе пленки, не более 1 мм.

Виды алкидной эмали ПФ-115:

Алкидная эмаль ПФ-115 производится двух видов: матовая и глянцевая. Рецепт изготовления матовой эмали, предназначенные для внутренних и наружных работ, значительно отличается повышенными требованиями к эмалям, используемым для наружных работ, так же и несколько отличаются и их стоимость.

Способ применения алкидной эмали ПФ-115.

Перед применением эмали, ее необходимо тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом, сольвентом, ксилолом или скипидаром. Окрашиваемая поверхность должна быть сухая и предварительно загрунтованная, а также тщательно очищена от окалины, ржавчины, пыли, грязи, жировых и различных других загрязнений.

Контактный телефон: +38 (062) 3410498, 3410496, 3410497.

Price: Договірна

Тип оголошення:

Торг: --

Продам, продаж, продаю

1/2

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

