

## Эмаль ХВ-16/ ХВ16 эмаль эмаль ХВ-16/производство эмали ХВ-124 Эмаль МЛ-197 СОС

**КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ**  
**Завод лакокрасочных материалов**

 **СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

**Отдел сбыта**    Тел.: (062) 341-04-96  
(062) 340-14-47  
(062) 341-04-97  
(062) 341-04-98  
(062) 341-18-70  
(062) 341-18-09

83008, г. Донецк,  
ул. Югославская, 28 а

AvizInfo.com.ua

Одеса, Україна

Эмаль ХВ-16/ ХВ16 эмаль эмаль ХВ-16/производство эмали ХВ-124

Эмаль МЛ-197

СОСТАВ: Суспензия пигментов в растворах алкидных и меламиноформальдегидных смол и органических растворителях с добавлением специальных добавок.

ЦВЕТ: Охра золотистая, светло-песочный, темно-молочный, рубин, оранжевый, темно-красно-оранжевый, вишневый, светло-коричневый, темно-коричневый, светло-голубой, темно-синий, васильковый, лиловый, ярко-зеленый, зелено-синий, зеленовато-песочный, светло-оливковый, оливковый, светло-дымчатый, палевый, серый, серо-белый, красновато-оранжевый, бледно-бежевый, зеленый-1, светло-зеленый, голубой, светло-желтый, зеленый-2, синий, темно-бежевый, кремовый, желтовато-белый.

РАСТВОРИТЕЛЬ: Р-197, РЭ-1В, РЭ-2В, 650, 647, 648

НАНЕСЕНИЕ: Распылением

РАСХОД: 50-80 г/м<sup>2</sup> на однослойное покрытие

СВОЙСТВА: Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 47-64

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при (20, 0 ± 0, 5) °С, с 70 ± 100

Степень перетира, мкм, не более 10

Степень разбавления эмали, %, не более 30

ВЫСЫХАНИЕ:

при Т (105 ± 2) °С до степени 3, мин., не более

30

ВЫСОХШЕЕ ПОКРЫТИЕ:

Укрывистость пленки, г/м<sup>2</sup>

Блеск пленки, %

50-60

63 - 65

Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее 40

при растяжении, мм, не менее 6

Твердость пленки, усл. ед., не менее:

по прибору М-3

по прибору ТМЛ (маятник А)

0, 5 - 0, 65

0, 2-0, 4

Адгезия пленки, баллы, не более 21

Условная светостойкость, ч., не менее 4

Стойкость пленки к статическому воздействию

- воды, ч., не менее

- бензина, ч., не менее

72

AvizInfo.com.ua

1/2

48

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

УПАКОВКА: Барабаны

СРОК ХРАНЕНИЯ: 6 месяцев

ТЕХНИКА

БЕЗОПАСНОСТИ: Пожароопасная, токсичная

ПРИМЕНЕНИЕ: Для окраски предварительно подготовленной, фосфатированной, загрунтованной металлической поверхности кузова, деталей автомобилей и других изделий

Система покрытия, состоящая из 2 слоев эмали МЛ-197, нанесенных на подготовленную, фосфатированную и загрунтованную грунтовкой типа В-КФ-093 или В-КЧ-0207 и грунтовкой ЭП-0228 поверхность, в умеренном климате сохраняет защитные свойства в течение 5 лет до балла не более А31, и декоративные свойства в течение 3 лет до балла не более АД2.

В холодном климате указанная система покрытия сохраняет защитные свойства не менее 2 лет до балла не более А31 и декоративные свойства не менее 1 года до балла не более АД2.

В тропическом климате указанная система покрытия должна сохранять защитные и декоративные свойства, не менее одного года до баллов А31 и АД2 соответственно.

Контактный телефон: +38 (062) 3410498, 3410496, 3410497.

---

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимирова Елена**

**095-422-01-09**