

## Эмаль ХВ-124/ ХВ124 эмаль эмаль ХВ-124/производство эмали ХВ-1120 МС-17 Эмаль:

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
Завод лакокрасочных материалов

**СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (062) 341-04-96  
(062) 340-14-47  
(062) 341-04-97  
(062) 341-04-98  
(062) 341-18-70  
(062) 341-18-09

83008, г. Донецк,  
ул. Югославская, 28 а

AvizInfo.com.ua

Одеса, Україна

Эмаль ХВ-124/ ХВ124 эмаль эмаль ХВ-124/производство эмали ХВ-1120  
МС-17 Эмаль:

МС-17 состоит из суспензии пигментов и пигментов в растворе стирольного алкидного лака с добавлением антиоксиданта и сиккатива.

Стоимость одного килограмма эмали МС-17 на сегодняшний день уточняйте.

Назначение эмали.

Эмаль МС-17 предназначена для окрашивания узлов автомобилей, в том числе шасси и прочих металлических изделий, оборудования и приборов и техники. Для покрытия ходовой части тракторов применяется желто-коричневая эмаль. Эмаль МС-17 производится в черном, желто-коричневом и светло-сером цвете.

Технические характеристики эмали МС-17, согласно ТУ 6-10-1012-97.

- массовая доля нелетучих веществ, 37-39%;
- время высыхания при температуре 20 °С до 3-й степени, не более 30 мин;
- условная вязкость при температуре 20 °С по вискозиметру с диаметром сопла 4 мм, не менее 35-40 с;
- прочность при ударе, не менее 30 см;
- адгезия пленки, не более 2 баллов;
- твердость пленки – 0, 2 условные единицы;
- стойкость пленки при температуре 20°С к статистическому воздействию воды, не менее 24 ч;

Способ применения эмали.

Перед использованием эмали необходимо ввести сиккатив ЖК-1 или НФ-1 в объеме 0, 5-2 процента от веса эмали. Наносить эмаль необходимо на тщательно подготовленную поверхность безвоздушным или пневматическим распылением, а также методом налива или окунания. При необходимости использовать растворители ксилол или сольвент. Черная эмаль наносится на загрунтованную поверхность металла краскораспылителем. Светло-серая и песочная эмаль наносится методом окунания, наливом или электрически, пневматическим распылением.

Область применения эмали МС-17.

Потребителями эмали МС-17 является военно-промышленный комплекс, вооруженные силы, а также предприятия промышленности и прочие учреждения.

Гарантийный срок хранения эмали составляет шесть месяцев со дня изготовления.

Контактный телефон: +38 (062) 3410498, 3410496, 3410497.

**Владимировна Елена**

**095-422-01-09**