

Эмаль ХВ-1120/ ХВ1120 эмаль эмаль ХВ-1120/производство эмали ХВ-110 Эмаль МЧ-145

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

 **СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (062) 341-04-96
 (062) 340-14-47
 (062) 341-04-97
 (062) 341-04-98
 (062) 341-18-70
 (062) 341-18-09

83008, г. Донецк,
ул. Югославская, 28 а

AvizInfo.com.ua

Одеса, Україна

Эмаль ХВ-1120/ ХВ1120 эмаль эмаль ХВ-1120/производство эмали ХВ-110

Эмаль МЧ-145

СОСТАВ: Суспензия пигментов в растворах алкидно-карбамидных смол с добавлением органических растворителей и сиккатива.

ЦВЕТ: Серый, серо-синий и др. по заказу потребителя.

РАСТВОРИТЕЛЬ: Ксилол, сольвент, РЭ-4В, РЭ-8В.

НАНЕСЕНИЕ: Пневматическим распылением, распылением в электрополе, окутанием или кистью.

РАСХОД: 120-160 г/м² на однослойное покрытие

СВОЙСТВА: Внешний вид пленки однородная, гладкая, глянцевая или полуглянцевая

Условная вязкость при (20, 0, 5) °С по ВЗ-246, с диаметром сопла 4 мм., с 60-100

Массовая доля нелетучих веществ, % 60±5

Степень перетира, мкм, не более 30

Укрывистость пленки, г/м², не более 40

Время высыхания при Т. (72±2) °С до степени 3, мин., не более 50

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1

Прочность пленки при ударе, Дж/см, не менее 50

Адгезия пленки, баллы, не более 1

Твердость пленки, по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. ед, не менее 0, 1

Стойкость пленки эмали к действию нитроэмали НЦ-11 пленка эмали не должна отслаиваться, сморщиваться, растрескиваться

Стойкость пленки эмали к статическому воздействию воды при Т. (20±2) °С, не менее

24

Комплектность: Перед применением добавляют сиккатив НФ-1 в количестве (6-8)% от массы эмали

УПАКОВКА: Барабаны

СРОК ХРАНЕНИЯ: 6 месяцев

ТЕХНИКА

БЕЗОПАСНОСТИ: Пожароопасная, токсичная

ПРИМЕНЕНИЕ: Для окрашивания деревянных и металлических платформ грузовых автомобилей и др. изделий из металла и дерева, эксплуатирующихся в атмосферных условиях различных климатических зон.

Система покрытия, состоящая из 2 слоев эмали МЧ-145 и одного слоя грунтовки ГФ-017, в холодном климате должна сохранять защитные и декоративные свойства в соответствии с требованиями ГОСТ 9.401-91

Контактный телефон: +38 (062) 3410498, 3410496, 3410497.

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

095-422-01-09