


Эмаль ЭП-773/ ЭП773 эмаль эмальЭП-773/производство эмалиЭП-5123 Эмаль НЦ-273 сер

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

 **СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

Отдел сбыта Тел.: (062) 341-04-96
(062) 340-14-47
(062) 341-04-97
(062) 341-04-98
(062) 341-18-70
(062) 341-18-09

83008, г. Донецк,
ул. Югославская, 28 а

AvizInfo.com.ua

Одеса, Україна

Эмаль ЭП-773/ ЭП773 эмаль эмальЭП-773/производство эмалиЭП-5123

Эмаль НЦ-273 серебристая

СОСТАВ: Эмаль НЦ-273 серебристая представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из полуфабриката эмали и пасты алюминиевой пудры, смешиваемых перед применением. Полуфабрикат эмали представляет собой раствор коллоксилина, глифталевого смолы, пластификатора в летучих органических растворителях.

ЦВЕТ: Серебристый (алюминиевый)

РАСТВОРИТЕЛЬ: 646 в соотношении 100-150 массовых долей растворителя на 100 массовых долей эмали

НАНЕСЕНИЕ: Краскораспылителем на детали из чугунного или стального литья при рабочей вязкости 22-26с по вискозиметру ВЗ-246

РАСХОД: 30-90 г/м² на однослойное покрытие

СВОЙСТВА: Массовая доля нелетучих веществ, %:

полуфабриката эмали

эмали НЦ-273

25% 2

32% 2

Укрывистость высушенной пленки, г/м², не более 25

Время высыхания при t (20±2) 0С

до степени 3, ч., не более

16

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 3

Прочность пленки при ударе по прибору У-2, см, не менее 50

Стойкость пленки при t (20+2)0С, ч, не менее

к действию бензина и масла

к статическому воздействию воды

1

6

Степень разбавления до рабочей вязкости от 22 до 26 с по вискозиметру типа ВЗ-246 растворителем 646 при температуре (20, 0±0, 5) ±С, % 100-150

УПАКОВКА: Барабаны

СРОК ХРАНЕНИЯ: 6 месяцев

ТЕХНИКА

БЕЗОПАСНОСТИ: Пожароопасная, токсичная

ПРИМЕНЕНИЕ: Для окраски моторов автомобилей в условиях умеренного климата

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

095-422-01-09