

Эмаль ЭП-5155/ ЭП5155 эмаль эмальЭП-5155/производство эмалиЭП-5Б Эмаль ОС-5103К

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (062) 341-04-96
(062) 340-14-47
(062) 341-04-97
(062) 341-04-98
(062) 341-18-70
(062) 341-18-09

83008, г. Донецк,
ул. Югославская, 28 а

AvizInfo.com.ua

Одеса, Україна

Эмаль ЭП-5155/ ЭП5155 эмаль эмальЭП-5155/производство эмалиЭП-5Б
Эмаль ОС-5103К

Характеристика: Эмаль ОС-5103К представляет собой суспензию наполнителей и пигментов в растворах органических и кремнийорганических полимеров.

Физико-химические свойства

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм, при температуре (20±2)°С, с, не менее 20

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 55

Прочность покрытия при ударе, см, не менее 25

Адгезия покрытия по методу решетчатых надрезов, балл, не более 2

Теплостойкость покрытия при 300°С, после выдержки образцов в течение 5 часов на них отсутствуют растрескивания и пузыри

Сведения о безопасности: В отвержденном состоянии эмаль ОС-5103К не оказывает вредного воздействия на организм человека, пожаробезопасна. ПРИМЕНЕНИЕ:

- Эмаль ОС-5103К предназначена для защитно-декоративных и защитных покрытий различных поверхностей, так как она имеет хорошую адгезию к металлам и сплавам, стеклу, бетону, асбоцементу, кирпичу, цементу, керамике и пластмассам на основе эпоксидных, фенол-формальдегидных и кремнийорганических смол.
- Эмаль ОС-5103К также применима для покраски теплоэлектроцентралей.
- В отвержденном состоянии эмаль ОС-5103К обладает теплостойкостью, высокими электро- и теплоизоляционными свойствами, кислото-, морозо-, влаго- и щелочестойкостью, стойкостью к действию газообразных промышленных выбросов и атмосферных осадков, стойкостью к действию ионизирующего излучения.

Контактный телефон: +38 (062) 3410498, 3410496, 3410497.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

095-422-01-09