

Фронтальный погрузчик XCMG ZL50



Одеса, Україна

Операционный вес - 16500 кг.

Объем ковша стандартного с зубъями - 3.3 куб.м.

Способность преодоления подъема – 30 град.

Усилие отрыва ковша - 167 кН

Статическая нагрузка опрокидывания - фронтальная - 13622 кг.

- поворот (38°) - 11327 кг.

Двигатель Weichai WD10G220E21 (Steyr licence).

Тип - 4-х тактный, рядный, 6-ти цилиндровый, дизельный, турбированный.

Номинальная мощность - 162 (220) кВт (л.с.) при 2200 об/мин.

Максимальный крутящий момент - 900 Нм при 1500 об/мин.

Рабочий объем цилиндров - 9, 7 л.

Трансмиссия ZF (licence).

Тип - планетарная гидромеханическая.

Гидротрансформатор - двухступенчатый, четырехэлементный.

Скорость передвижения

Вперед I - 0-11, 5 км/ч, вперед II - 38 км/ч.

Назад - 0-16 км/ч.

Рулевое управление: шарнирно-сочлененная рама, рулевое управление с гидроусилителем, управление операционной системой с помощью джойстиков

Угол поворота - 35 град.

Тип - привод на четыре колеса.

Передний мост - жестко закрепленный, с полностью разгруженными полуосями.

Задний мост - закреплен на балансир, угол качания моста ±12°, с полностью разгруженными полуосями.

Дифференциал - с пропорциональным распределением крутящего момента.

Тормозная система:

Рабочая тормозная система - пневмогидравлические, двухконтурные, сухие дисковые тормоза.

Парковочный тормоз - тормозные колодки, автоматический или ручной, с электороуправлением.

Экстренный тормоз - оборудован системой оповещения и блокировки при низком давлении и возгорании в системе.

Гидравлическая система

Давление предохранительного клапана - 17 МПа.

Рабочий цикл оборудования, при номинальной грузоподъемности

Подъем 6 сек, Общий - 11 сек.

Объем заправочных емкостей

Топливный бак - 300 л.

Гидравлический бак - 300 л.

Шины - 23.5-25 AvizInfo.com.ua 1/2





трансмиссия ZF (licence); мосты Liugong; ковш с зубьями объемом 3.3 куб.м; автомагнитола; кондиционер.

Price: Договірна

Тип оголошення:

Торг: доречний

Продам, продаж, продаю

Новиков Максим

067-790-51-41