

Гидроциклон резиновый ГЦР – 250



Одеса, Україна

Гидроциклон футерованный резиной ГЦР – 250 предназначен для классификации и сепарации по крупности в водной среде измельченных рудных и нерудных материалов и другого ископаемого сырья, сгущения (обезвоживания) и дешламации пульпы, очистки промышленных и бытовых стоков от масел и механических примесей. Гидроциклон ГЦР – 250 может применяться как самостоятельный аппарат, либо объединённый в батареи открытых или замкнутых циклах измельчения, отмывочных установках, очистных сооружениях

Гидроциклон должен работать при постоянном объеме питания и давления. Струя песков из насадки должна иметь правильный конусо-образный веер. Постоянство питания и давления, при несоответствии объемной производительности гидроциклона и питающего насоса, может быть обеспечено сбросом части слива в зумпф питающего насоса. Работа на заданную крупность слива (при установившемся режиме работы питающего насоса) регулируется подбором отверстия песковой насадки. Для получения тонких сливов необходимо установить песковую насадку с большим отверстием, для получения грубых сливов - насадку с меньшим отверстием.

Цена 5000 грн

Price: **5 000 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

Кошеленко Валерий

+38-066-613-50-11, +

Украина