

Гусеничный бульдозер LiuGong CLG B160



Одеса, Україна

Операционный вес, кг - 17000
 Тяговое усилие, кН - 148, 32
 Давление на грунт, кПа - 67
 Преодолеваемый уклон, град - 30
 Бульдозерный отвал
 Тип отвала - прямой
 Геометрический объем отвала, м.куб - 4.5
 Ширина, мм - 3388
 Подъем, мм - 1076
 Заглубление, мм - 540
 Угол перекоса вертикальный (лев./прав.), ° - 6.78
 Перекос вертикальный (лев./прав.), мм - 400
 Зуб-рыхлитель (опционально)
 Количество зубьев, шт - 3
 Глубина рыхления, мм - 572
 Двигатель - Weichai WD10G178E15
 Тип - 4-х тактный, рядный, 6-ти цилиндровый, дизельный, турбированный, с непосредственным впрыском
 Мощность, кВт (л.с.) - 131 (178) при 1850 об/мин
 Крутящий момент, Нм - 830 при 1200 об/мин
 Рабочий объем цилиндров, л - 9.7
 Расход топлива, г/кВт·ч - 225
 Рабочий насос - сдвоенный шестеренчатый
 Рабочее давление, МПа - 14
 Рабочий поток, л/мин - 250
 Ходовая часть - подвесная балансирная балка
 Ширина гусеницы, мм - 510
 Количество траков, шт - 37 (с каждой сороны)
 Количество поддерживающих катков, шт - 2 (с каждой сороны)
 Количество опорных катков, шт - 6 (с каждой сороны)
 Ведомое колесо, шт - 1 (с каждой сороны)
 Ведущее колесо, шт - 1 (с каждой сороны)

Price: Договірна

Тип оголошення:

Торг: --

Продам, продаж, продаю

1/2

