

KRASS Жидкие гвозди для зеркал Сверхсильный монтаж



Одеса, Україна

adhesive for mirrors липкий для зеркал 3 000шт.

Минимальный заказ 12 штук(упаковка) Цена 35, 00грн./шт.

При заказе от 1000 штук цена 30, 00грн./шт.

Единица измерения: шт.

Количество в поддоне - 1728.0 шт.

Количество в упаковке - 12.0 шт. картриджей в коробке

Вес: 0.32 кг.

Бренд: KRASS

Назначение

Специализированный однокомпонентный клей для зеркал на основе синтетического каучука. Прежнее название - Krass Клей монтажный для зеркал.

Приклеивание и монтаж всех видов зеркал, зеркальной мозаики и зеркальных плиток.

Свойства

Высокая прочность и долговечность клеевых соединений.

Не разрушает амальгаму зеркала - идеален для всех видов зеркал.

Устойчив к деформациям поверхности, колебаниям температуры и влажности воздуха – подходит для кухни и ванных комнат.

Влагостойкий – не поглощает воду и не теряет своих механических свойств во влажных помещениях.

Отличная адгезия к большинству строительных поверхностей.

Быстро схватывается.

Заполняет зазоры на неровных поверхностях.

Ограничения

Не использовать на покрытиях, агрессивных к амальгаме зеркала, например, на эпоксидных покрытиях, имеющих щелочную реакцию.

Подготовка поверхности

Поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от пыли, жиров, масел и других загрязнений.

Нанесение

Удалить колпачок, обрезать наконечник тубы близко к резьбе. Затем навинтить колпачок, обрезать его под прямым углом и вставить тубу в пистолет. Клей наносится при температуре от +10° до +30°С ручным или пневматическим пистолетом полосками с отступами в несколько сантиметров или точечно на поверхность зеркала. На больших поверхностях

рекомендуется выравнивать клей с помощью зубчатого шпателя шириной 3мм. Спустя 10-15 минут прижать зеркало к поверхности и зафиксировать. В случае неправильного приклеивания не отклеивать зеркало, а путем передвижения скорректировать его положение. При монтаже зеркал размером более 0, 15 кв.м следует зафиксировать зеркало с помощью поддерживающих элементов на период высыхания клея (не менее 24 часов). Рабочее время - 10 минут. Инструменты очистить от остатков свежего клея уайт-спиритом или экстракционным бензином.

Инструмент

Пневматический или ручной пистолет.

Термоустойчивость

от -20° до +60°С.

Расход

300-500г/кв.м.

Условия хранения

В оригинальной упаковке в течение 12 месяцев от даты производства в оригинальной таре при температуре от +5° до +25°С. При транспортировке выдерживает температуру до -20°С в течение 1 недели.

Цвета

Бежевый

Состав

Синтетический каучук

Изготовитель

Libra Sp. z.o.o. , Польша

Price: **35 грн.**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Янковский Александр

+38 067 4 8888 26