

## Цемент М400 М500



**Доставка цемента в мешках 25кг, 50 кг , навалом  
В Одессе, Одесская обл., по доступным ценам.  
jbi.od.ua , 067-744-33-93 , biznesstroy.od.ua**

Одеса, Україна

Цемент марки ПЦ II/A-П-500Р-Н используется для изготовления бетонов класса В30 и выше. Идеально подходит для всех видов строительных работ. Характерными свойствами этой марки цемента, является повышенная устойчивость к химической коррозии и минимальное тепловыделение при выполнении монолитного бетонирования. Благодаря содержанию специфической пуццолановой добавки, этот цемент отличается от аналогичных цементов значительно меньшим (до 30%) водоотделением без применения химических добавок. Это дает ему преимущества в монолитном бетонировании и «вертикальной» технологии при изготовлении панелей.

Портландцемент с минеральными добавками ПЦ II/Б-Ш-400 ДСТУ БВ.2.7-46-96. Обладает хорошей сцепляемостью с арматурой. Обладает стойкостью к воздействию сульфатных вод, растворов органических и минеральных соединений. ПЦ II/Б-Ш-400 более светлый, чем ПЦ II/А-Ш-400, что позволяет применять окрашивающие пигменты. Обладает высокой жаропрочностью. Физико-механические свойства ПЦ II/Б-Ш-400: Объемный вес в рыхлом состоянии – 1030 кг/м<sup>3</sup>. Сроки схватывания: начало – 4 часа, конец - 5.5 часов; прочность при сжатии: в возрасте 2 суток – не ниже 30 Мпа; в возрасте 28 суток – не ниже 40 Мпа. Прочность при пропаривании – не ниже 30 Мпа. Портландцемент марки 400 с добавкой гранулированного доменного шлака до 35 процентов (ПЦ II/Б-Ш-400) применяется при изготовлении бетонов, армированных бетонов, общестроительных работах.

---

Price: **85 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

**Безволев Виктор**

**0966699869**

**Балковская 120/1**